

Серія накопичувальних водонагрівачів

HIT PRO – H (pro)

Елегантне продовження серії накопичувальних водонагрівачів малого об'єму, що зберегло всі переваги попередньої серії Hit, а сучасний дизайн зробив моделі ще більш компактними й зручними.

Покриття внутрішнього бака
БІОСКЛОФАРФОР



Екологічність: внутрішній бак із покриттям Біосклофарфор надійно захищений від корозії й зберігає воду чистою та свіжою — як у фарфоровому глечики.

Надійність: покриття Біосклофарфор робить бак стійким до перепадів температур, гідроударів та появи мікротріщин за активної експлуатації.

Легкий монтаж: серія компактних водонагрівачів включає в себе моделі з верхнім і нижнім підключенням, що дозволяє зручно розмістити Hit Pro навіть у невеликому просторі.

Проста експлуатація: всі елементи керування розташовані на лицьовій панелі, що допомагає зручно налаштувати температуру — буквально одним рухом.

Функціональність: світлова індикація інформує про режим нагрівання й вмикання водонагрівача.



ТЕН
TitaniumHeat
на основі титану



Оптимальне
нагрівання 1,5 кВт



Механічне
керування



Низькі
тепловтрати —
економія електрики



Гарантія
на внутрішній бак



Модельний ряд і технічні характеристики

Модель		H 10 O (pro)	H 10 U (pro)	H 15 O (pro)	H 15 U (pro)	H 30 O (pro)
Артикул		111 001	111 002	111 003	111 004	111 005
Об'єм	л	10	10	15	15	30
Тип розташування		Над раковину	Під раковину	Над раковину	Під раковину	Над раковину
Поверхня внутрішнього бака		Біосклофарфор				
Вага нетто	кг	7,5	7,5	8,5	8,5	12,5
Напруга / Частота	В/Гц	230 – / 50				
Потужність режимів нагрівання	Вт	1 500				
Час нагрівання на Δt 45°C	хв	21	21	31	31	62
Макс. температура нагрівання води	°C	75				
Приєднувальний розмір		G1/2				
Робочий тиск	мПа	0,05 – 0,8				
Клас пилвологозахисту		IPX4				
ПЗВ		–				
Комплектація		Запобіжний клапан, монтажний комплект				




Сучасний дизайн



Корпус із ударостійкого пластику



Механічний регулятор



Патрубки підключення знизу/зверху

Габарити

Об'єм / Відстань	л	10 O	10 U	15 O	15 U	30 O
X	мм	366	366	406	406	476
Y	мм	345	345	385	385	455
Z	мм	304	304	335	335	408

